



TT GROOVED (UL/FM)

Tê TT Grooved UL/FM

Produto	Tê TT Grooved UL/FM
Linha	TT Grooved (UL/FM)
Material	Ferro dúctil ASTM A536, pintura vermelha
Fornecedor	TT Imports — São Paulo/SP
Revisão	Agosto/2026



1. Descrição do Produto

Sistema de conexões ranhuradas (grooved) TT Grooved com certificação UL/FM para redes de combate a incêndio e instalações industriais. O acoplamento é feito por abraçadeiras bipartidas que se encaixam nas ranhuras dos tubos, com anel de vedação em borracha — dispensando solda e rosca, agilizando a montagem e permitindo desmontagem para manutenção. A linha inclui acoplamentos, cotovelos, tês, cruzetas, curvas, reduções, flanges adaptadores e tampões.

TABELA DIMENSIONAL

2. Aplicações Típicas

- Redes de sprinklers e combate a incêndio (certificação UL/FM);
- Tubulações industriais de água e utilidades;
- Instalações que exigem montagem rápida sem solda;
- Linhas com necessidade de desmontagem frequente para manutenção.

3. Características Construtivas

Sistema	Conexão ranhurada (grooved), montagem sem solda ou rosca
Certificação	UL Listed / FM Approved
Material	Ferro dúctil ASTM A536, pintura epóxi vermelha
Vedação	Anel de borracha EPDM (água) — outros elastômeros sob consulta
Componentes	Acoplamentos, cotovelos, tês, cruzetas, curvas, reduções, flanges e tampões

4. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Linha	Figura	Código	Descrição	Medida/Bitola
TUPYGROOVED	TG 130	134400902	TE TT GROOVED UL/FM	1.1/2"
TUPYGROOVED	TG 130	134400802	TE TT GROOVED UL/FM	1.1/4"
TUPYGROOVED	TG 130	134401002	TE TT GROOVED UL/FM	2"
TUPYGROOVED	TG 130	134401102	TE TT GROOVED UL/FM	2.1/2" (73)
TUPYGROOVED	TG 130	134401202	TE TT GROOVED UL/FM	3"
TUPYGROOVED	TG 130	134401402	TE TT GROOVED UL/FM	4"
TUPYGROOVED	TG 130	134401602	TE TT GROOVED UL/FM	6'
TUPYGROOVED	TG 130	134401702	TE TT GROOVED UL/FM	8"

Certificação	Diâmetro nominal	Pressão	Dimensões em mm	Peso em g		
Polegada	mm	Bar	Psi			



Certificação	Diâmetro nominal	Pressão	Dimensões em mm	Peso em g		
UL	1.1/4"	32mm	34.5	500	70	634
UL	1.1/2"	40mm	34.5	500	70	722
UL	2"	50mm	34.5	500	70	877
UL	2.1/2"	65mm	34.5	500	76	1312
UL	3"	80mm	34.5	500	85.5	1852
UL	4"	100mm	34.5	500	101	2503
UL	6"	150mm	34.5	500	140	7092
UL	8"	200mm	34.5	500	175	11426

5. Critérios de Seleção

- Conferir o diâmetro nominal do tubo ranhurado na tabela de especificações;
- Verificar a classe de pressão requerida pelo projeto;
- Confirmar o elastômero da vedação conforme o fluido (EPDM para água).

6. Recomendações de Instalação e Inspeção*

- Ranhurar os tubos conforme o padrão dimensional do sistema grooved;
- Lubrificar o anel de vedação antes da montagem;
- Apertar os parafusos do acoplamento de forma alternada até o contato metal-metal;
- Inspeccionar as vedações na manutenção periódica da rede.

**Recomendações gerais de boas práticas. Consulte a TT Imports para instruções específicas do produto.*

TT IMPORTS — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: (11) 2954-3727 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@timports.com.br
www.timports.com.br | São Paulo/SP | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.